



ILUMINAÇÃO DECORATIVA

LUMINARIA ID - 312/1

Construção: refletor repuxado em chapa de alumínio de alta pureza, anodizado brilhante por dentro, e pintado por fora com esmalte sintético na cor (a pedido), ou preto fosco com tinta epóxi a base de poliéster, de alta resistência a intempéries; difusor moldado em policarbonato (PP) cristal transparente, ou branco leitoso, de alta resistência à elevada temperatura e a choque, ou em Acrílico PH00 (PA) cristal transparente ou branco leitoso; alojamento para instalação de equipamento elétrico confeccionado em chapa de alumínio de alta pureza, pintada conforme refletor, dotado de chassis também confeccionado em chapa de alumínio para fixação do equipamento elétrico; base de fixação confeccionada em liga de alumínio fundido, dotada de três parafusos de ajuste e fixação da luminária no topo de poste, e pintada na mesma cor do alojamento, com encaixe liso para tubo com diâmetro de 60,30 m/m; soquete cônico em porcelana vitrificada com rosca E-27 ou E-40; fiação em cabo flexível de 1,5 m/m² com isolamento em silicone de alta resistência a temperatura.

Dimensões (m/m): ID - 312/1

Diâmetro : 550

Altura : 500

Peso (Kg.) : 3,200

Instalação: em topo de poste com ponteira de 60,30 m/m de diâmetro, e com altura de 2 a 6 metros.

Aplicação: com ótimo efeito decorativo, e a prova de vandalismo (PP); na iluminação de calçadões, parques, jardins, praças, ruas arborizadas, pátios, área de piscinas, etc.

Lâmpada (Watts):	Mista	V. Mercúrio	V. Metálico	V. Sódio
ID - 312/1 PA	250	125	150	150
ID - 312/1 PP	500	250	250	250