

	<p>IC – 1.008 IC – 1008 LED</p> <p>Luminária tipo pendente para iluminação industrial; corpo alojamento e refletor confeccionado em chapa de aço tratado e pintado de branco com tinta eletrostática de alta resistência a envelhecimento; alojamento para instalação de reator e soquetes; refletor removível para fácil acesso ao alojamento.</p> <table><thead><tr><th>LÂMPADAS</th><th>DIMENSÕES (m/m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2 x 16/18 ou 20 W ou 9W Tuboled</td><td>160 x 631 x 100</td></tr><tr><td>4 x 16/18 ou 20 W ou 9W Tuboled</td><td>250 x 631 x 100</td></tr><tr><td>2 x 32/36 ou 40 W ou 18/20 W Tuboled</td><td>160 x 1241 x 100</td></tr><tr><td>4 x 32/36 ou 40W ou 18/20 W Tuboled</td><td>250 x 1241 x 100</td></tr></tbody></table>	LÂMPADAS	DIMENSÕES (m/m)	2 x 16/18 ou 20 W ou 9W Tuboled	160 x 631 x 100	4 x 16/18 ou 20 W ou 9W Tuboled	250 x 631 x 100	2 x 32/36 ou 40 W ou 18/20 W Tuboled	160 x 1241 x 100	4 x 32/36 ou 40W ou 18/20 W Tuboled	250 x 1241 x 100
LÂMPADAS	DIMENSÕES (m/m)										
2 x 16/18 ou 20 W ou 9W Tuboled	160 x 631 x 100										
4 x 16/18 ou 20 W ou 9W Tuboled	250 x 631 x 100										
2 x 32/36 ou 40 W ou 18/20 W Tuboled	160 x 1241 x 100										
4 x 32/36 ou 40W ou 18/20 W Tuboled	250 x 1241 x 100										
	<p>IC – 1.508LED</p> <p>Luminária tipo pendente, para iluminação industrial; corpo alojamento e refletor confeccionado em chapa de aço tratado e pintado de branco, com tinta eletrostática de alta resistência a envelhecimento; refletor removível, Fitas LED Bi-Volte, de 4000K.</p> <table><thead><tr><th>POTÊNCIA</th><th>DIMENSÕES (m/m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>33/39/54 Watts</td><td>85 x 140 x 1100</td></tr></tbody></table>	POTÊNCIA	DIMENSÕES (m/m)	33/39/54 Watts	85 x 140 x 1100						
POTÊNCIA	DIMENSÕES (m/m)										
33/39/54 Watts	85 x 140 x 1100										
	<p>IC – 1.041</p> <p>Luminária tipo pendente para iluminação industrial, com alojamento; corpo refletor confeccionado em chapa de aço tratado e pintado de branco com tinta eletrostática de alta resistência a envelhecimento; instalação do reator na parte central do refletor.</p> <table><thead><tr><th>LÂMPADAS</th><th>DIMENSÕES (m/m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2 x 16/18 ou 20 W</td><td>254 x 631 x 57</td></tr><tr><td>4 x 16/18 ou 20 W</td><td>354 x 631 x 57</td></tr><tr><td>2 x 32/36 ou 40 W</td><td>254 x 1241 x 57</td></tr><tr><td>4 x 32/36 ou 40 W</td><td>354 x 1241 x 57</td></tr></tbody></table>	LÂMPADAS	DIMENSÕES (m/m)	2 x 16/18 ou 20 W	254 x 631 x 57	4 x 16/18 ou 20 W	354 x 631 x 57	2 x 32/36 ou 40 W	254 x 1241 x 57	4 x 32/36 ou 40 W	354 x 1241 x 57
LÂMPADAS	DIMENSÕES (m/m)										
2 x 16/18 ou 20 W	254 x 631 x 57										
4 x 16/18 ou 20 W	354 x 631 x 57										
2 x 32/36 ou 40 W	254 x 1241 x 57										
4 x 32/36 ou 40 W	354 x 1241 x 57										
	<p>IC – 1.465 AL IC – 1.465 LED</p> <p>Luminária tipo pendente para iluminação industrial; corpo alojamento confeccionado em chapa de aço tratado e pintado de branco com tinta eletrostática de alta resistência a envelhecimento; instalação de reator e soquetes no corpo alojamento; refletor em chapa de alumínio de alta pureza anodizado brilhante com alto poder de reflexão.</p> <table><thead><tr><th>LÂMPADAS</th><th>DIMENSÕES (m/m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2 x 16/18 ou 20 W ou 9 W Tuboled</td><td>165 x 631 x 100</td></tr><tr><td>4 x 16/18 ou 20 W ou 9 W Tuboled</td><td>255 x 631 x 100</td></tr><tr><td>2 x 32/36 ou 40 W ou 18/20 W Tuboled</td><td>165 x 1241 x 100</td></tr><tr><td>4 x 32/36 ou 40 W ou 18/20 W Tuboled</td><td>255 x 1241 x 100</td></tr></tbody></table>	LÂMPADAS	DIMENSÕES (m/m)	2 x 16/18 ou 20 W ou 9 W Tuboled	165 x 631 x 100	4 x 16/18 ou 20 W ou 9 W Tuboled	255 x 631 x 100	2 x 32/36 ou 40 W ou 18/20 W Tuboled	165 x 1241 x 100	4 x 32/36 ou 40 W ou 18/20 W Tuboled	255 x 1241 x 100
LÂMPADAS	DIMENSÕES (m/m)										
2 x 16/18 ou 20 W ou 9 W Tuboled	165 x 631 x 100										
4 x 16/18 ou 20 W ou 9 W Tuboled	255 x 631 x 100										
2 x 32/36 ou 40 W ou 18/20 W Tuboled	165 x 1241 x 100										
4 x 32/36 ou 40 W ou 18/20 W Tuboled	255 x 1241 x 100										

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.