



**PT - 100
ENGASTADO**

**PT - 100 B
FLANGEADO**

SISTEMA DE FIXAÇÃO

POSTE TELECONICO RETO

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.

Revisão – Outubro 2016

POSTE TELECONICO RETO

TIPO LEVE: Até 12 metros de altura, para instalação de equipamentos c/ área projetada de até 0,25 m² e peso até 50 Kg.

Construção: confeccionados seguindo as normas de construção e dimensionamento, recomendadas pela NBR 14.744, com tubos em aço SAE 1010/1020, conificados e unidos por solda de alta resistência, com rebarbas internas removidas, e com esmerado acabamento, abaixo relacionado; fornecidos para engastamento diretamente no solo, ou com base e chumbadores (**B**) para fixação em bloco de concreto; com ou sem janela de inspeção (a pedido). Ultrapassado o comprimento total de 7 metros, é confeccionado em duas ou mais partes, montados por encaixe tipo bucha macho/fêmea com parafuso de travamento;

Acabamento:

(**P**): Pintado

(**G. F**): Galvanizado a fogo.

(**G.F. + P**): Galvanizado a Fogo e pintado com esmalte sintético, ou epóxi.

Embalagem: Galvanizados – a granel

Pintados - protetor plástico

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: (Medidas em m/m)

TIPO: RETO TIPO LEVE						FLANGEADO				ENGASTADO	JANELA	
MODELO	h	H	Ø D1	Ø D2	Kg.	df	dc	hc	d1	e	lj	hj
PT-100/30 L	3.000	3.500	76,20	60,30	14	-	-	-	-	500	-	-
PT-100B/30 L	3.000	3.000	76,20	60,30	14	200	130	300	12,5	-	-	-
PT-100/40 L	4.000	4.500	76,20	60,30	19	-	-	-	-	500	-	-
PT-100B/40 L	4.000	4.000	76,20	60,30	19	200	130	300	12,5	-	-	-
PT-100/50 L	5.000	6.000	88,90	60,30	27	-	-	-	-	1.000	50	150
PT-100B/50 L	5.000	5.000	88,90	60,30	27	200	130	300	12,5	-	50	150
PT-100/60 L	6.000	7.000	88,90	60,30	33	-	-	-	-	1.000	50	150
PT-100B/60 L	6.000	6.000	88,90	60,30	33	200	130	300	12,5	-	50	150
PT-100/70 L	7.000	8.000	101,60	60,30	45	-	-	-	-	1.000	60	200
PT-100B/70 L	7.000	7.000	101,60	60,30	43	280	205	500	15,8	-	60	200
PT-100/80 L	8.000	9.000	101,60	60,30	52	-	-	-	-	1.000	60	200
PT-100B/80 L	8.000	8.000	101,60	60,30	50	280	205	500	15,8	-	60	200
PT-100/90 L	9.000	10.000	114,30	60,30	63	-	-	-	-	1.000	60	200
PT-100B/90 L	9.000	9.000	114,30	60,30	60	280	205	500	15,8	-	60	200
PT-100/100 L	10.000	11.000	114,30	60,30	72	-	-	-	-	1.000	60	200
PT-100B/100 L	10.000	10.000	114,30	60,30	70	280	205	500	15,8	-	60	200
PT-100/120L	12.000	13.500	127,00	60,30	96	-	-	-	-	1.500	60	200
PT-100B/120L	12.000	12.000	127,00	60,30	94	330	260	600	19,0	-	60	200

Devido a constante desenvolvimento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.