



POSTE ORNAMENTAL PO - 113

Construção: De formato Cilíndrico, confeccionado com tubos de aço SAE 1010/1020, com rebarbas internas removidas, e com esmerado acabamento, conforme relacionado abaixo, fornecido em uma única peça para engastamento diretamente no solo; ou com base e chumbadores (B) unida por solda de alta resistência, para fixação em bloco de concreto.

Utilização: na iluminação de áreas externas assim como jardins, parques, praças, pátios, piscinas, condomínios, etc.; podendo receber luminárias decorativas do tipo ID-309, ID-310, ID-311, ID-312, ID-314, ID-315, ID-322, ID-323, ID-327, ID-328, ID-349, ID-390, ID-395, ID-398, ETC..

Acabamento:

(P): Pintado com Tinta Epoxi ou Esmalte Sintético.

(G.F.): Galvanizado a Fogo.

(G.F.+P): Galvanizado a Fogo e pintado com esmalte sintético ou epoxi.

Embalagem: Galvanizados – a granel
Pintados – protetor plástico

Especificação Técnica: (medidas em m/m)

TIPO	DIMENSÕES GERAIS				FLANGEADO					ENGASTADO
	h	H	ØD1	Kg	df	dc	hc	d1	hc1	e
PO-113/30	3.000	3.500	60,30	11,300	-	-	-	-	-	500
PO-113B/30	3.000	3.000	60,30	12,300	200	130	150	9,52	20	-
PO-113/40	4.000	4.500	60,30	14,500	-	-	-	-	-	500
PO-113B/40	4.000	4.000	60,30	17,100	200	130	300	12,50	40	-
PO-113/45	4.500	5.000	76,20	21,000	-	-	-	-	-	500
PO-113B/45	4.500	4.500	76,20	21,100	200	130	300	12,50	40	-

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.