



POSTE ORNAMENTAL PO - 139

Construção: De confecção cilíndrica em tubo de aço SAE 1010/1020, com braços aparafusados através de dois parafusos galvanizados, que podem formar conjuntos de 1, 2, 3 ou 4 braços; com rebarbas internas removidas, e com esmerado acabamento, podendo a pedido ser fornecido, pintado (P), galvanizado a fogo (GF), ou galvanizado a fogo e pintado (GF+P), para engastamento diretamente no solo, ou com base e chumbadores (B), para fixação em bloco de concreto; utiliza luminária ID – 339, (vide Catalogo de Iluminação Decorativa).

Utilização: na iluminação de áreas externas assim como jardins, parques, praças, pátios, piscinas, condomínios, etc.

Especificações Técnicas: (medidas em m/m).

DIMENSÕES GERAIS							FLANGEADO					ENGASTADO
TIPO	Kg.	H	h 1	Ø D1	Ø D-2	p	df	dc	hc	d1	hc1	e
PO-139/1	11,800	3.250	3.000	60,30	33,70	500	-	-	-	-	-	500
PO-139B/1	14,100	3.250	3.000	60,30	33,70	500	200	130	150	9,52	20	-
PO-139/2	13,700	3.250	3.000	60,30	33,70	500	-	-	-	-	-	500
PO-139B/2	16,000	3.250	3.000	60,30	33,70	500	200	130	150	9,52	20	-
PO-139/3	15,600	3.250	3.000	60,30	33,70	500	-	-	-	-	-	500
PO-139B/3	17,900	3.250	3.000	60,30	33,70	500	200	130	150	9,52	20	-
PO-139/4	17,500	3.250	3.000	60,30	33,70	500	-	-	-	-	-	500
PO-139B/4	19,800	3.250	3.000	60,30	33,70	500	200	130	150	9,52	20	-

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.