

 <p>Corpo e grade em liga de AL. Entrada rosca de 3/4", Difusor Policarbonato 225x140x125 - PL20W TU-25/1E</p>	 <p>Corpo e grade em liga de AL. entrada Roscada, V. Prismático 230x185x140 - PL20W TU-25/1</p>	 <p>Corpo e grade em liga de AL. Entrada Roscada - vidro temp. 220x160x125 - 20W TU-31/1 290x190x150 - 34W TU-31/2 285x165x125 - 26W TU-31PL</p>	 <p>TU-M3 - MÉDIO Refletor em Alumínio repuxado e anodizado brilhante, ou Pintado por dentro na cor branca e externamente na cor cinza ou verde.</p>
 <p>PENDENTE Corpo e grade em liga de AL. Pintado, Globo em vidro. Ø 110 x 210 - PL15W TU-10/1 Ø 130 x 260 - PL34W TU-10/2 Ø 165 x 350 - PL45W TU-10/3</p>	 <p>PLAFON Corpo e grade em liga de AL. Pintado, Globo em vidro. Ø110x210 - PL15W TU-15/1 Ø130x300 - PL 34W TU-15/2 Ø165x320 - PL45W TU-15/3</p>	 <p>ARANDELA 45° Corpo e grade em liga de AL. Pintado, Globo em vidro. 110x220x260 - PL15W TU-16/1 130x275x315 - PL34W TU-16/2 165x345x380 - PL45W TU-16/3</p>	 <p>ARANDELA 90° Corpo e grade em liga de AL. Pintado, Globo em vidro. 110x280x160 - PL15W TU-17/1 130x340x220 - PL34W TU-17/2 165x400x220 - PL45W TU-17/3</p>
 <p>PENDENTE LED Corpo e Alojamento em Liga de AL, vidro Temperado. Ø331x157-30/50W TU-50/3e5 Ø331x173-80/100W TU-50/8e10</p>	 <p>PLAFON LED Corpo e Alojamento em Liga de AL, vidro Temperado. Ø331x175-30/50W TU-55/3e5 Ø 331x173-80/100W TU-55/8e10</p>	 <p>ARANDELA 45° LED Corpo e Alojamento em Liga de AL, vidro Temperado. Ø331x230-30/50W TU-56/3e5 Ø331x245-80/100W TU-56/8e10</p>	 <p>ARANDELA 90° LED Corpo e Alojamento em Liga de AL, vidro Temperado. Ø331x205-30/50W TU-57/3e5 Ø331x245-80/100W TU-50/8e10</p>
 <p>PROJETOR IE-552-LED TGVP IP-66</p>	<p>PROJETOR IE-552 LED IP-66 Corpo, aro, alojamento e tampa em alumínio copper-free, suporte em aço galvanizado a fogo e pintado, grau de proteção IP-66. IE-552/3 - 30W - 3.617 Lumens IE-552/5 - 50W - 5.481 Lumens IE-552/8 - 80W - 9.500 Lumens IE-552/10 - 100W - 10.589 Lumens IE-552/15 - 150W - 15.818 Lumens IE-552/20 - 200W - 22.892 Lumens</p>	 <p>TU-952 LED - IP-66</p>	<p>TU-952-LED - IP-66 Corpo, Tampa e Dissipador em Alumínio copper-free, entrada com rosca 3/4" com prensa cabo. TU-952/3 - 30W - 3.807 Lumens TU-952/5 - 50W - 5.770 Lumens TU-952/8 - 80W - 10.000 Lumens TU-952/10 - 100W - 11.146 Lumens TU-952/15 - 150W - 16.000 Lumens TU-952/20 - 200W - 22.892 Lumens TU-952/25 - 250W - 29.446 Lumens</p>
 <p>TU - 954 LED</p>	<p>TU - 954 LED FxM 120° Assimétrico FxC 90° Assimétrico Luminaria TU-954 LED - IP-66 Corpo e Tampa em Alumínio fundido, Refletor em Al. Repuxado e anodizado, Tampa basculante LED COB 5000K IRC 70. TU-954/3 - 30W - 4.050 Lumens TU-954/5 - 50W - 6.273 Lumens TU-954/8 - 80W - 9.700 Lumens TU-954/10 - 100W - 11.500 Lumens TU-954/15 - 150W - 15.500 Lumens</p>	 <p>Caixa de Passagem em liga de AL. p/ embutir no piso c/ tampa anti-derrapante, TU-R12</p>	 <p>Caixa de sobrepor em liga alumínio para alojamento de equipamento elétrico TU-R14</p>