

 <p>II-964 - LED - IP-66 FxB - 90° - Assimétrico FxC - 60° - Assimétrico</p>	<p>Corpo em Alumínio, dissipador em alumínio extrudado, fixação através de dois ganchos ou trilho para perfilado. pintura cinza claro.</p> <p>II-964/3 - 30W -3.617 Lumens II-964/5 - 50W -5.481 Lumens II-964/8 - 80W -9.200 Lumens II-964/10 -100W-11.446 Lumens II-964/15 -150W-16.000 Lumens II-964/20 -200W-22.892 Lumens II-964/30 -300W-32.000 Lumens II-964/45 -450W-48.000 Lumens II-964/60 -600W-64.000 Lumens II-964/75 -750W-80.000 Lumens</p>	 <p>II-965 - LED - IP-66 FxB - 90° - Assimétrico FxC - 60° - Assimétrico</p>	<p>II-965 - LED - IP-66</p> <p>Corpo e suporte em aço tratado ou em chapa de alumínio, dissipador em alumínio extrudado:</p> <p>II-965/3 - 30W - 3.617 Lumens II-965/5 - 50W - 5.481 Lumens II-965/8 - 80W - 9.700 Lumens II-965/10 - 100W - 11.446 Lumens II-965/15 - 150W - 15.818 Lumens II-965/20 - 200W - 22.892 Lumens II-965/30 - 300W - 31.636 Lumens</p>
 <p>II-974 - LED - IP-65</p>	<p>II-974 - LED - IP-65</p> <p>Corpo, tampa e refletor em chapa de alumínio moldado com acabamento anodizado brilhante. LED COB Class CREE IRC>70 6000 K com fecho simétrico 120° -IP-65</p> <p>II-974/10FxA-100W 10.000 Lumens II-974/15FxA-150W 15.000 Lumens II-974/20FxA-200W 20.000 Lumens</p>	 <p>II-952 LED - IP-66</p>	<p>II-952-LED - IP-66</p> <p>Corpo, Tampa e Dissipador em Alumínio copper-free, entrada com rosca 3/4" com prensa cabo.</p> <p>II-952/3 - 30W - 3.807 Lumens II-952/5 - 50W - 5.770 Lumens II-952/8 - 80W -10.000 Lumens II-952/10 - 100W -11.146 Lumens II-952/15 - 150W -16.000 Lumens II-952/20 - 200W - 22.892 Lumens II-952/25 - 250W - 29.446 Lumens</p>
 <p>II-954 - LED - IP-66 FxA - 120° Assimétrico FxB - 90° Assimétrico</p>	<p>II-954 - LED - IP-66</p> <p>Corpo e tampa em alumínio fundido refletor repuxado e anodizado tampa basculante com rosca 3/4" LED COB 5000K IRC 70 - 90 ou 120°</p> <p>II-954/3 - 30W - 4.050 Lumens II-954/5 - 50W - 6.273 Lumens II-954/8 - 80W - 9.700 Lumens II-954/10 - 100W -11.500 Lumens II-954/15 - 150W -15.500 Lumens</p>	 <p>Refletor fecho aberto alumínio repuxado - anodizado brilhante Ø 390 x 270 -160W II-904FxA</p>	 <p>Refletor fecho aberto alumínio repuxado - anodizado brilhante Ø 385 x 300 - 250W II-905FxA</p>
 <p>Refletor fecho médio - alumínio repuxado - anodizado brilhante Ø 400 x 410 - 250W II-935/1FxB Ø 480 x 480 - 400W II-935/2FxB</p>	 <p>Refletor fecho médio - alumínio Brilhante- soqueteira liga de AL. Ø 400 x 370 - 250W II-936/1FxB Ø 480 x 440 - 400W II-936/2FxB</p>	 <p>Tulipa acrílica ou Poliestireno canelado, soqueteira em AL. Ø 315X350 - 25WPLE II-937/0 Ø 420x450 - 250W II-937/1 Ø 570x540 - 400W II-937/2</p>	 <p>Refletor fecho médio-alojamento alumínio repuxado e anodizado Ø 400 x 590 - 250W II-934/1FxB Ø 480 x 670 - 400W II-934/2FxB</p>
 <p>Refletor fecho concentrado-aloj. Alumínio repuxado e anodizado Ø 530x670 -400W II-934/3FxB</p>	 <p>Refletor fecho aberto -alojamento chapa de aço pintada com Epóxi Ø 430 x 520 - 400W II-973-FxA</p>	 <p>Refletor fecho médio -alojamento chapa de aço pintada com Epóxi Ø 400x400 -250W II-973/1FxB Ø 480x480 -400W II-973/2FxB</p>	 <p>Refletor fecho Concentrado-ALJ chapa de aço pintada com Epóxi Ø 530 x 490 - 400W II-973-FxC</p>