







 <p>Projektor IE-560 LED - IP-65</p>	<p>Projektor IE-560 LED - IP-65</p> <p>Corpo e aro em Alumínio injetado, refletor em chapa de alumínio estampado, suporte tratado e pintado na mesma cor do corpo, pintura em Epóxi eletrostática nas cores preta ou cinza.</p> <p>IE-560/1-10W - 900 Lumens IE-560/2-20W - 1.400 Lumens IE-560/3-30W - 2.700 Lumens IE-560/5-50W - 4.500 Lumens</p>	 <p>Projektor IE-570 LED - IP-65</p>	<p>Projektor IE-570 LED - IP-65</p> <p>Corpo e aro em Alumínio injetado, refletor em chapa de alumínio estampado, suporte tratado e pintado na mesma cor do corpo, pintura em Epóxi eletrostática nas cores preta ou cinza.</p> <p>IE-570/10-100W- 9.000 Lumens IE-570/15-150W-13.500 Lumens IE-570/20-200W-18.000 Lumens IE-570/30-300W-25.000 Lumens</p>
<p>MODULAR</p>  <p>Projektor IE-580 LED - IP-66 FxM - 98° de abertura FxC - 58° de abertura</p>	<p>Projektor IE-580 LED - IP-66</p> <p>Corpo e aro em Alumínio injetado, dissipador em alumínio extrudado, suporte galvanizado a fogo e pintado na mesma cor do corpo, em Epóxi cinza. Grau IP-66</p> <p>IE-580/3 - 30W - 3.595 Lumens IE-580/5 - 50W - 4.865 Lumens IE-580/9 - 90W - 9.500 Lumens IE-580/13- 130W -14.097 Lumens IE-580/17- 175W -18.796 Lumens IE-580/22- 220W -23.495 Lumens IE-580/26- 265W -28.194 Lumens IE-580/30- 305W -32.893 Lumens IE-580/35- 350W -37.592 Lumens</p>	<p>MODULAR</p>  <p>Projektor IE-590 LED - IP-66 FxM - 90° de abertura FxC - 60° de abertura</p>	<p>Projektor IE-590 LED - IP-66</p> <p>Corpo e aro em Alumínio injetado, dissipador em alumínio extrudado, suporte galvanizado a fogo e pintado. Grau IP-66</p> <p>IE-590/3 - 30W - 3.617 Lumens IE-590/5 - 50W - 5.481 Lumens IE-590/8 - 80W - 9.200 Lumens IE-589/10- 100W -11.446 Lumens IE-590/15- 150W -16.000 Lumens IE-590/20- 200W -22.892 Lumens IE-590/30- 300W -32.000 Lumens IE-589/45- 450W -48.000 Lumens IE-589/60- 600W -64.000 Lumens IE-590/75- 750W -80.000 Lumens</p>
 <p>PROJECTOR IE-552-LED TGVP IP-66</p>	<p>PROJECTOR IE-552 LED IP-66</p> <p>Corpo, aro, alojamento e tampa em alumínio copper-free, suporte em aço galvanizado a fogo e pintado, grau de proteção IP-66.</p> <p>IE-552/3 - 30W - 3.617 Lumens IE-552/5 - 50W - 5.481 Lumens IE-552/8 - 80W - 9.500 Lumens IE-552/10 - 100W - 10.589 Lumens IE-552/15 - 150W - 15.818 Lumens IE-552/20 - 200W - 22.892 Lumens</p>	 <p>Corpo e aro em liga de alumínio, refletor em AL. Brilhante 460x370x225 - 400W IE-502</p>	 <p>Corpo, aro, alojamento e tampa em liga AL. Refletor AL Brilhante 395x490x200-400W IE-502ALJ</p>
 <p>Corpo e tampa em liga de alumínio refletor em AL. Brilhante. IP-65</p> <p>345x340x120-150W - IE-503i/1ALJ 450x430x140-400W - IE-503i/3ALJ 540x540x240-1000W-IE-503i/4ALJ</p>	 <p>Corpo e aro em liga de alumínio refletor em AL. Brilhante - 270x390x120 - 150W - IE-503/1ALJ</p>	 <p>Corpo e aro em liga de alumínio refletor em AL. Brilhante - 400x500x170 - 250W - IE-503/2ALJ</p> <p>500x170 - 400W - IE-503/3ALJ</p>	 <p>Laterais em AL. estampado, Corpo refletor em AL. Brilhante 230x185x100 - 25W - IE-532/0</p>
 <p>Laterais em liga de Al., Corpo refletor em AL. Brilhante</p> <p>320x350x160 - 250W -IE-532/1 430x350x160 - 400W -IE-532/2</p>	 <p>Laterais e ALJ em liga de AL. refletor em AL. Alto Brilh.</p> <p>320x500x160-250W-IE-532/1-ALJ 430x500x160-400W-IE-532/2-ALJ</p>	 <p>Laterais em liga de Al.,Corpo em chapa AL, refletor AL. Brilhante</p> <p>680x720x280 - 2000W-IE-555/1 530x570x210 - 1000W-IE-555/10 700x570x210 - 2x400W-IE-555/2</p>	 <p>Laterais em liga de Al.,Corpo em chapa AL, refletor AL. Brilhante</p> <p>430x425x205- 400W - IE-557/1 520x425x205-1000W-IE-557/10</p>