

**II-937-PE/PA/PP-S****II-937/PE/PA****II-937/PE/PA/PP-H**

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL

LUMINARIA II - 937

Construção: porta soquete moldado em chapa de alumínio, com acabamento em pintura branca ou preta fosca; com suspensão para perfilado, soquete em porcelana vitrificada com rosca E-27 ou E-40 com sistema antivibratório; fiação em cabo flexível de 1,5 m/m² com isolamento de alta resistência a temperatura; refletor em chapa de alumínio de alta pureza, anodizado brilhante; tulipa canelada moldada em Acrílico PA, ou Poliestireno PE cristal transparente, a pedido pode ser fornecida com tampa refratora (H) moldada no mesmo material e fixada à tulipa através de aro de alumínio brilhante ou pintado de branco.

Aplicação: Instaladas entre 3 e 8 metros de altura proporcionam uma iluminação de grande efeito decorativo, para lojas de departamentos, salões comerciais, shopping center e, etc.

TIPO	Dimensões (m/m)		Peso (Kg.)	Lâmpada (Watts)			
	Diâmetro	Altura		PL	LED	V. Merc.	V. Metal.
II- 937/0-PA/PE	315	350	34	15	-	-	-
II- 937/1-PA/PE	420	480	85	50	125	150	70
II- 937/1-PA-H	420	500	85	50	250	150	70
II- 937/1-PE-H	420	500	85	50	125	150	70
II- 937/2-PA/PE	570	560	110	50	400	400	250
II- 937/2-PA-H	570	580	110	50	250	250	250
II- 937/2-PE-H	570	580	110	50	250	250	250

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.