



ILUMINAÇÃO DECORATIVA PRAÇA PÚBLICA

LUMINARIA ID - 349 LED - MODULAR

Construção: Corpo e Suporte de fixação em liga de alumínio fundido; Módulo dissipador em alumínio extrudado com excelente dissipação de calor; Tampa semiesférica superior em alumínio repuxado; Acabamento do corpo e suporte em tinta epóxi cinza claro, a tampa, a pedido, na cor Branco, Preto, Cinza ou Azul; Suporte de fixação para instalação na posição horizontal com encaixe liso de Ø 48,30 mm para as luminárias de 30 e 50W e Ø de 60,30mm para as demais; Fonte de luz composta por módulos contendo 12, 14 ou 16 LEDs Lighting Class CREE de alta potência e eficiência luminosa; IRC 70 Temperatura de Cor 5000K Luz Branca; Lente em PMMA de alta eficiência com proteção anti-UV e anti-amarelamento com fecho de luz simétrica tipo II Médio (Padrão). Temperatura de Operação entre -40°C a +55°C. Grau de Proteção IP-66.

Código	Poten- Cia	Volta- gem	Fluxo Lúmen	Equiv. HID	Facho	Dimensões	Peso (Kg.)
ID-349/3	30 W	120/277	3.248	70 W	90°	176x510x400	6,000
ID-349/5	50 W	120/277	4.798	100 W	90°	176x510x400	6,000
ID-349/6	60 W	120/277	6.220	150 W	90°	176x635x520	9,000
ID-349/10	100 W	120/277	9.597	250 W	90°	176x635x520	9,000
ID-349/12	120 W	120/277	12.208	250 W	90°	176x635x520	11,000
ID-349/15	150 W	120/277	14.396	300 W	90°	176x635x520	11,000

Instalação: em Poste curvos, braços ou Poste retos com suporte Central para 1, 2, 3 ou 4 pétalas.

Utilização: Na iluminação avenidas, ruas, pontes, viadutos, parques, praças, estacionamentos, etc.

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.