



ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA

PROJETOR IE - 570 S.LED / SLIM

Construção: corpo e aro em liga de alumínio fundido, com aletas para maior dissipação de calor, com acabamento em tinta epóxi cinza ou preto; lente plana em cristal liso temperado de alta resistência a choque térmico; refletor estampado em chapa de alumínio de alta pureza; vedação em borracha de silicone; fiação em cabo flexível de 1,5 m/m² com isolamento em silicone; suporte de fixação e articulação horizontal/vertical em aço tratado e pintado na mesma cor do corpo. Grau de Proteção IP-66.

Dimensões (m/m):	IE – 570/10	IE – 570/15	IE – 570/20	IE-570/30	IE-570/40
Comprimento	360/320	425/320	600/410	410	460
Altura	280/360	320/360	320/330	330	380
Largura	90/95	165/95	165/85	208	130
Peso (Kg.)					
Potencia (watts).	100	150	200	300	400
Fluxo Luminoso – Lumens	9.500	13.500	18.000	28.000	38.000
Voltagem Automática	Bi-Volte	Bi-Volte	Bi-Volte	Bi-Volte	Bi-Volte
Equivalência à L. Metálica	250W	300W	400W	600W	800W

Instalação: no solo, em poste reto através de cruzetas ou plataformas, marquises ou torres.

Utilização: Na iluminação de fachadas, quadras poliesportivas, áreas de estacionamento, ou, iluminação que exija acendimento imediato, (emergência ou vigia).

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.