



ILUMINAÇÃO DECORATIVA PRAÇA PUBLICA

LUMINARIA ID – 312 LED

Construção: refletor repuxado em chapa de alumínio de alta pureza, anodizado brilhante por dentro, e pintado por fora na cor ou preto ou branco com tinta epóxi a base de poliéster, de alta resistência a intempéries; chassis superior da placa LED em alumínio brilhante, difusor moldado em policarbonato (PP) cristal transparente de alta resistência à elevada temperatura e a choque, ou em acrílico (PA) cristal transparente ou branco leitoso; alojamento para instalação de equipamento elétrico confeccionado em chapa de alumínio de alta pureza, pintada conforme refletor, dotado de chassis também confeccionado em chapa de alumínio para fixação do equipamento elétrico (Driver e Protetor de Surto); base de fixação confeccionada em liga de alumínio fundido, dotada de três parafusos de ajuste e fixação da luminária no topo de poste, e pintada na mesma cor do alojamento, com encaixe liso para tubo com diâmetro de 60,30 m/m; fiação em cabo flexível, Modulo LED SMD com rendimento de 135 Lm/W, 5700K abertura 120° na tensão de 120 a 240V, vida útil de 50.000 Horas, IP-66, garantia 3 anos.

Dimensões (m/m): ID – 312 LED

Diâmetro : 550

Altura : 500

Peso (Kg.) : 3,500

Instalação: em topo de poste com ponteira de 60,30 m/m de diâmetro, e com altura de 2 a 6 metros.

Aplicação: com ótimo efeito decorativo, e a prova de vandalismo (PP); na iluminação de calçadões, parques, jardins, praças, ruas arborizadas, pátios, área de piscinas, etc.

Modelo:	Watts	Lumens	W/Lm	IRC	Voltagem	Cor K	Lm da Lum.
ID – 312/3LED	30	4050	135	80	120/240	5700	4.800
ID – 312/5LED	50	6750	135	80	120/240	5700	6.000

Devido à constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.