


**IC-1660PP-EFSCPL-LED – IP-66****ILUMINAÇÃO COMERCIAL TGVP**

Luminária tipo plafon para sobrepor ou pendente em teto ou perfilado, com sistema linear; corpo e difusor integrado, injetado em policarbonato em uma única peça com corpo na cor branca e difusor leitoso, cabeceiras injetada em policarbonato na cor branca dotado de prensa cabo para entrada da fiação e bornes de conexão da fiação, suportes para sobrepor ou universal para fixação em perfilados ou eletrodutos de 3/4", 1" ou 1.1/2"; Fonte de Luz composta por LEDs de alta eficiência com certificação IES LM80 + TM21, IRC > 80, cor 5000K, vida Útil de 50.000h LM80, fecho de luz com abertura de 120°. Fonte de alimentação 100/277Vac, 50/60Hz, FP 0,95 com PS 6Kv., No Sistema de Emergência equipada com bateria com autonomia para 3h com fluxo reduzido para 10~15%, sem interrupção da iluminação, no caso de falta de energia. Garantia 3 Anos na luminaria e 1 ano na bateria.

DIMENSÕES (m/m)

Potencia	FLUXO LUMINOSO	EFICIENCIA LUMINOSA	Dimensões (mm) Sem suspensão C x L x A	Peso SEM bateria Kg.
LED 20W –	2.600 Lm	130 Lm/W	600 x 80 x 80	0,900
LED 40W –	5.200 Lm	130 Lm/W	1200 x 80 x 80	1,000
LED 60W –	7.800 Lm	130 Lm/W	1500 x 80 x 80	1,300
COM SISTEMA EMERGENCIA				
Potencia			Dimensões (mm) Com suspensão C x L x A	Peso COM bateria Kg
LED 20W	2.600 Lm	130 Lm/W	600 x 80 x 200	1,400
LED 40W	5.200 Lm	130 Lm/W	1200 x 80 x 200	1,500
LED 60W	7.800 Lm	130 Lm/W	1500 x 80 x 200	1,800

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.