

Fone: (11) 2598-3353 (11) 99397-7514

E-Mail: <u>vendas@metallight.net / vendas@metalight.com.br</u>
SITE: <u>metallight.net ou www.metalight.com.br</u>





## ILUMINAÇÃO PUBLICA

## **LUMINARIA IP - 711 LED - SMD**

Construção: Corpo e suporte confeccionado em Alumínio Copper-free, componentes em aço inox; suporte com encaixe liso para tubo com Ø de 48 a 60 m/m; dissipador no próprio corpo com excelente dissipação de calor; Acabamento em tinta epóxi na cor Cinza; Fonte de luz composta por módulos contendo LEDs SMD de alta potência e eficiência luminosa; IRC 70 Temperatura de Cor 5000K Luz Branca; Facho de luz 180° x 80°. Grau de Proteção IP-66 IK08, PS 10KV.Vida Útil 50.000h. Produto de Importação Indireta. Garantia de 2 Anos.

Código	Potên-	Volta-	Fluxo	Equiv.	Facho	Dimensões	Peso
	cia	gem	Lúmen	HID		m/m	( <b>Kg.</b> )
IP-711/5	50 W	85/265	6.000	100 W	140x80°	415X170X70	1,100
IP-711/10	100 W	85/265	12.000	250 W	140x80°	495X190X70	1,600
IP-711/15	150 W	85/265	18.000	400 W	140x80°	595X210X80	2,200
IP-711/20	200 W	85/265	24.000	400 W	140x80°	645X230X80	2,600

**Instalação:** em poste curvos, braços ou em postes retos através de Suporte Central para 1, 2, 3 ou 4 pétalas, neste caso informar ângulo de inclinação desejado.

**Utilização:** Na iluminação de estradas, avenidas, ruas, pontes, viadutos, praças, parques, estacionamentos, etc.

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.