



ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRAÇA PÚBLICA

LUMINARIA ID – 332-LMO LED - MODULAR

Construção: Corpo e tampa e suporte confeccionado em Alumínio, componentes em aço inox; suporte com encaixe liso para tubo com Ø de 48 a 64 mm, ou arandela para parede; Dissipador no próprio corpo com excelente dissipação de calor; Acabamento em tinta epóxi na cor Preta ou branco (a Pedido); Fonte de luz composta por módulos contendo LEDs de alta potência e eficiência luminosa; IRC 80 Temperatura de Cor 3000, 4000 e 5700K Luz Branca; Driver multi tensão AFP > 0,95 com Protetor de Surto de 6Kv Facho de luz assimétrica de 45° x 130° ou simétrica 60° ou 90° de abertura. Grau de Proteção IP-66. Temperatura de Operação -40° a +55°. Vida Útil 50.000hs, Garantia de 3 anos.

Código	Potência	Voltagem	Fluxo Lúmen	Equiv. HID	Facho	Dimensões	Peso (Kg.)
ID-332/3	30 W	120/277	3.600	70 W	45x130°	60x115x360	
ID-332/5	50 W	120/277	6.000	100 W	45x130°	60x115x360	

Instalação: em postes retos através de Suporte Central para 1, 2, 3 ou 4 pétalas.

Utilização: Na iluminação de estradas, avenidas, ruas, pontes, viadutos, praças, parques, estacionamentos, etc.

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.