



## ILUMINAÇÃO VIAS PÚBLICAS

### LUMINÁRIA IP-731 LED 1006

**Construção:** Corpo e Suporte de fixação em liga de alumínio injetado sob alta pressão; Módulo dissipador em alumínio extrudado com excelente dissipação de calor; Acabamento em tinta epóxi cinza claro (Munsell N 6,5); Suporte de fixação articulado para instalação na posição horizontal/vertical com encaixe liso de Ø 48,30 ou 60,30mm com ajuste do grau de inclinação; Fonte de luz composta por módulos contendo LEDs de alta potência e eficiência luminosa; IRC 70 Temperatura de Cor 5000K Luz Branca; Lente em PMMA de alta eficiência com proteção anti-UV e anti-amarelamento IK08 com fecho de luz simétrica tipo Médio (Padrão) (Fxm 90°) ou Concentrado (Fxc 60°), ou tipo Aberta (FxA120°). Temperatura de Operação entre -40°C a +55°C. Grau de Proteção IP-66, Vida Útil de 100.000h e 50.000 para equipamento auxiliar.

Código	Poten- Cia	Volta- gem	Fluxo Lúmen	Equiv. HID	Facho	Dimensões	Peso (Kg.)
IP-731/3	30 W	120/277	4.907	70 W	90°	527X346X108	7,00
IP-731/5	50 W	120/277	7.354	100 W	90°	527X346X108	7,00
IP-731/6	60 W	120/277	8.696	150 W	90°	527X346X108	8,00
IP-731/8	80 W	120/277	10.642	250 W	90°	527X346X108	8,00
IP-731/10	100 W	120/277	13.722	250 W	90°	527X346X108	8,00
IP-731/12	120 W	120/277	15.486	250 W	90°	527X346X108	8,00
IP-731/15	150 W	120/277	21.284	250/400 W	90°	600X346X108	8,50
IP-731/18	180 W	120/277	24.779	400 W	90°	600X346X108	8,50
IP-731/20	200 W	120/277	26.844	400 W	90°	600X346X108	9,00
IP-731/22	220 W	120/277	28.632	400 W	90°	600X346X108	9,00
IP-731/25	250 W	120/277	34.851	400/600 W	90°	673X346X108	10,00
IP-731/28	280 W	120/277	38.086	400/600 W	90°	600X346X108	10,00
IP-731/30	300 W	120/277	40.266	>600 W	90°	600X346X108	11,00
IP-731/32	320 W	120/277	45.093	>600 W	90°	746X346X108	12,00
IP-731/35	350 W	120/277	48.328	600/1000 W	90°	746X346X108	12,00

**Instalação:** em poste reto, curvos, braços ou suporte Central para 1, 2, 3 ou 4 pétalas.

**Utilização:** Na iluminação de estradas, rodovias, avenidas, ruas, pontes, viadutos, parques, estacionamentos, etc.

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.