



## POSTE ORNAMENTAL PO – 115

**Construção:** Confeccionado em tubo de aço SAE 1010/1020, unidos por solda de alta resistência; com rebarbas internas removidas, formando conjuntos de 1, 2, 3, ou 4 braços, com esmerado acabamento, (a Pedido): **(P)** pintado; **(GF)** galvanizado a fogo conforme NBR 6323/2007. e; **(GF+P)** galvanizado a fogo e pintado. Fornecido para engastamento diretamente no solo, ou com base e chumbadores **(B)**, para fixação em bloco de concreto; utiliza luminárias do tipo: globo de polietileno, ou acrílico dos tipos, ID-309, ID-314, ID-315, ID-395 e ID-398, com encaixe para tubo de  $\varnothing 60,30$  m/m. (vide Catalogo de Iluminação Decorativa).

**Utilização:** na iluminação de áreas externas assim como jardins, parques, praças, pátios, piscinas, condomínios, etc.

### Especificações Técnicas: (medidas em m/m)

DIMENSÕES GERAIS										FLANGEADO			ENGASTADO	
TIPO	Kg	H	h-4	h-3	h-2	h-1	ØD1	ØD2	p	df	dc	hc	d1	e
PO-115/1	22	3000	-	-	-	2500	60,3	60,3	500	-	-	-	-	500
PO-115B/1	20	3000	-	-	-	2500	60,3	60,3	500	200	130	150	9,52	-
PO-115/2	26	3150	-	-	2650	2400	60,3	60,3	500	-	-	-	-	500
PO-115B/2	24	3150	-	-	2650	2400	60,3	60,3	500	200	130	150	9,52	-
PO-115/3	31	3400	-	2900	2650	2400	76,2	60,3	500	-	-	-	-	500
PO-115B/3	29	3400	-	2900	2650	2400	76,2	60,3	500	200	130	300	12,5	-
PO-115/4	35	3650	3150	2900	2650	2400	76,2	60,3	500	-	-	-	-	500
PO-115B/4	33	3650	3150	2900	2650	2400	76,2	60,3	500	200	130	300	12,5	-

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.