



## POSTE ORNAMENTAL PO - 137

**Construção:** De confecção cilíndrica em tubos de aço SAE 1010/1020, com braços aparafusados através de dois parafusos galvanizados, com rebarbas internas removidas, e com esmerado acabamento, podendo a pedido ser pintado (P), galvanizado a fogo conforme NBR 6323/2007. (GF), galvanizado a fogo e Pintado (GF+P). Fornecido para engastamento direamente no solo, ou com base e chumbadores (B), para fixação em bloco de concreto: fornecido a pedido com 1, 2, 3 ou 4 braços, para formar conjuntos com luminárias do tipo: ID-337, ID-397, ID-353, globos de vidro, ou de polietileno com colarinho B-15 X 28, 15 X 30 ou 15 X35, (vide Catálogo de Iluminação Decorativa).

**Utilização:** na iluminação de áreas externas assim como jardins, parques, praças, pátios, piscinas, condomínios, etc.

**Especificações Técnicas:** (medidas em m/m).

DIMENSÕES GERAIS							FLANGEADO					ENGAS TADO	
TIPO	Kg.	H	h 1	h 2	Ø D-1	Ø D-2	df	dc	hc	d1	Hc1	e	
PO-137/1	14,100	4.000	3.000	3.000	60,30	31,75	-	-	-	-	-	500	
PO-137B/1	16,400	4.000	3.000	3.000	60,30	31,75	200	140	150	9,52	20	-	
PO-137/2	18,300	4.000	3.000	3.000	60,30	31,75	-	-	-	-	-	500	
PO-137B/2	20,600	4.000	3.000	3.000	60,30	31,75	200	140	150	9,52	20	-	
PO-137/3	22,500	4.000	3.000	3.000	60,30	31,75	-	-	-	-	-	500	
PO-137B/3	24,800	4.000	3.000	3.000	60,30	31,75	200	140	150	9,52	20	-	
PO-137/4	26,700	4.000	3.000	3.000	60,30	31,75	-	-	-	-	-	500	
PO-137B/4	29,000	4.000	3.000	3.000	60,30	31,75	200	140	150	9,52	20	-	

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.