







POSTE ORNAMENTAL PO - 151

Construção: De Confeção Cilíndrica, em tubos de aço SAE 1010/1020, unidos por solda de alta resistência (soldado internamente); com rebarbas internas removidas, e com esmerado acabamento, a pedido, pintado (P), galvanizado a fogo conforme NBR 6323/2007. (GF), ou galvanizado a fogo e pintado (GF+P) em epóxi na cor preta ou branca. Fornecido para engastamento diretamente no solo, ou com base e chumbadores (B), para fixação em bloco de concreto; fornecido a pedido para 1 luminária (somente a coluna do poste), ou com 2, 3 ou 4 braços, para formar conjuntos com luminárias do tipo: globo de vidro ou de polietileno do tipo Esfera, Diamante, Morango ou Pera, ID-351, ou ID-395/1 em polietileno (vide catálogos Iluminação Decorativa).

Utilização: na iluminação de áreas externas assim como jardins, parques, praças, pátios, piscinas, condomínios, etc.

Especificação Técnica: (medidas em m/m)

DIMENSÕES GERAIS								FLANGEADO				ENGASTADO	
TIPO	Kg.	H	h1	h2	ØD1	ØD2	p	df	dc	hc	d1	Hc1	e
PO-151/1	6,400	2.000	-	-	48,3	-	-	-	-	-	-	-	500
PO-151B/1	7,100	2.000	-	-	48,3	-	-	200	140	150	9,52	20	-
PO-151/2	8,500	2.000	1.800	200	48,3	48,3	300	-	-	-	-	-	500
PO-151B/2	9,200	2.000	1.800	200	48,3	48,3	300	200	140	150	9,52	20	-
PO-151/3	9,500	2.000	1.800	200	48,3	48,3	300	-	-	-	-	-	500
PO-151B/3	10,200	2.000	1.800	200	48,3	48,3	300	200	140	150	9,52	20	-
PO-151/4	12,200	2.000	1.800	200	60,3	48,3	300	-	-	-	-	-	500
PO-151B/4	12,600	2.000	1.800	200	60,3	48,3	300	200	140	150	9,52	20	-

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.