



## ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA



## PROJETOR IE - 580 LED 3008 - MODULAR

**Construção:** Corpo e suporte em chapa de alumínio, dissipador em alumínio extrudado com excelente dissipação de calor; acabamento em tinta epóxi na cor Preta; Suporte multi fixação e articulação horizontal/vertical em chapa de alumínio estampado e pintado na mesma cor do corpo; Fonte de luz composta por módulos contendo LEDs de alta potência e eficiência luminosa; IRC 70 Temperatura de Cor 5700K Luz Branca; Lente em PMMA de alta eficiência com proteção anti-UV e anti-amarelamento com fecho de luz simétrica de 60° ou 90°. Temperatura de Operação entre -40°C a +55°C. Grau de Proteção IP-66, Vida Útil de 50.000h, Garantia de 3 anos.

Código	Poten- cia	Volta- gem	Fluxo Lúmen	Equiv. HID	Facho	Dimensões A x L x P	Peso (Kg.)
IE-580/5	50 W	100/265	5.500	150 W	60/90/120°	88x315x227	1,000
IE-580/10	100 W	100/265	11.000	250 W	60/90/120°	176x315x227	2,000
IE-580/15	150 W	100/265	16.500	400 W	60/90/120°	264x315x227	3,000
IE-580/20	200 W	100/265	22.000	500 W	60/90/120°	352x315x227	4,000
IE-580/25	250 W	100/265	27.500	600 W	60/90/120°	440x315x227	5,000
IE-580/30	300 W	100/265	33.000	1000 W	60/90/120°	528x315x227	6,000

**Instalação:** no solo, em poste reto através de cruzetas ou plataformas, marquises ou torres.

**Utilização:** Na iluminação de fachadas, quadras poliesportivas, áreas de estacionamento, ou, iluminação que exija acendimento imediato, (emergência ou vigia).

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.